



Chaises de bureau (x : obligatoire)

Général

tous les réglages peuvent être faits assis	x
base à 5 roues	x
roues adaptées au type de sol (tapis ou sol dur)	x
rayon maximum des bras de la base	max 365 mm

Assise

avant arrondi	x
profondeur minimale	idéalement 380 mm ou moins
ajustable en profondeur	préférable attention à ne pas créer de trou entre soutien lombaire et assise
largeur	430-480 mm
hauteur minimale	380 mm
hauteur maximale	510 mm ou plus
revêtement antidérapant et respirant	x
pas de point de pression au contact de l'assise	x

Dossier

largeur	360-480 mm
soutien ou renfort lombaire ajustable en hauteur	x
pas de point de pression au contact du dossier	x
angle ajustable avec mécanisme de blocage	x
basculement avec résistance réglable	x
permet de librement bouger les épaules	x
soutien lombaire suffisant lorsque l'assise est horizontale	x
soutien lombaire suffisant pour des collaborateurs en surpoids	x
mécanisme synchrone	x sauf cas individuel particulier

Accoudoirs

ajustables en hauteur et en écartement	x
ajustement en hauteur par rapport à l'assise	180-300 mm
ajustement en écartement	370-510 mm
ajustables en rotation	préférable
largeur minimale de chaque accoudoir	90 mm



distance entre l'avant de l'assise et l'avant de l'accoudoir lorsqu'il est reculé	> 200 mm
matériau souple	x

Bureaux assis-debout

	Obligatoire	Accepté	Préfér�
ajustement en hauteur		680-1270mm	620-1330 mm
ajustement �lectrique			x
fonction m�moire de hauteur			x
rev�tement clair	x		
surface non r�fl�chissante	x		
surface r�sistante aux rayures			x
passerelles int�gr�			x
support d'unit� centrale			x
prises �lectriques int�gr�es et accessibles			x
�paisseur du plateau	< 35 mm		< 20 mm
coin arrondi			x
stable � toutes les hauteurs	x		